

robinia SOLID Komplettsystem S1-11-10.2 (11 kW Wechselrichterleistung, 10,2 kWh Speicherkapazität)

Das robinia **SOLID 11 Komplettsystem S1-11-10.2** hat folgende Komponenten:

- robinia **WR1-11** dreiphasiger Wechselrichter,
- robinia **SM1-3-FT** Smart Meter mit drei Klappwandlern,
- **Stromspeicher**, bestehend aus
 - einer robinia **HS1-11** Hochvolt-Steuerungseinheit und
 - drei robinia **SP1-3.4** Stromspeichermodule mit je 3,4 kWh Kapazität.

Das Komplettsystem ist, auch nachträglich, erweiterbar auf bis zu 6 Stromspeichermodule mit insgesamt bis zu 20,4 kWh Kapazität.

Garantie: 12 Jahre

Werkskundendienst: 24/7 erreichbar unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 00 60 266

Datenblatt

robinia WR1-11

dreiphasiger Wechselrichter

11 kW Ausgangsleistung, Ersatzstrom,

2 MPP-Tracker



Abmessungen

658 mm Höhe
480 mm Breite
214 mm Tiefe

Gewicht

35 kg

Eingangsdaten (Gleichspannungsseite)

max. Eingangsleistung	15 kWp
Startspannung	200 V
minimale Einspeisepannung	210 V
max. PV-Spannung	1.000 V
MPPT-Bereich	200 bis 850 V
Nennspannung	600 V
max. Kurzschlussstrom (pro String)	20 A
max. Eingangsstrom (pro String)	15 A
Anzahl MPP-Tracker / Anzahl Strings pro MPP-Tracker	2 / 1

Ausgangsdaten (Wechselspannungsseite)

nominale Ausgangsleistung	11.000 W
max. Scheinleistungsabgabe	11.000 VA
max. Ausgangsstrom	18 A AC
Netzanschluss	400 / 230 V AC, 3L/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (Vollast)	> 0,99
Cos(Phi)	-0,8 bis +0,8
THDI (Nennleistung)	< 3 %
AC-Anschluss	dreiphasig

Ersatzstromversorgung

Netzform	400 / 230 V, 3L/N/PE, 50 Hz
Ersatzstromlast gesamt (pro Phase)	5.000 bis 10.000 (1.665 bis 3.330) VA
max. Schiefast	3330 VA
schwarzstartfähig / PV-Nachladung	ja / ja

Stromspeicher-Kompatibilitätsdaten für robinia HS1-11 und SP1-3.4-Module

Speichertechnologie	LiFePO₄
Arbeitsspannungsbereich	200 - 600 V
Nennspannung	450 V
Lade-/Entladestrom	25 A / 25 A
max. Lade-/Entladeleistung	11.000 W / 11.000 W
Kommunikationsprotokoll	CAN BUS

Allgemeine Daten Wechselrichter

Lade- / Entladeeffizienz	97,6 % / 96 %
PV max. Effizienz	97,9 %
Euro-Effizienz	97 %
MPPT-Effizienz	99,9 %
Schutzklasse	IP65
Schallleistungspegel (typisch)	< 30 dB
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
rel. Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Betriebshöhe	4000 m über NN (Leistungsminderung ab 2000 m über NN)

Wechselrichtertechnologie

Eigenverbrauch

Anzeige	lüfterlos, transformatorlos
Kommunikation	< 15 W
	LED und APP
	BMS: CAN
	Smart Meter: RS485
	Portal: LAN

Fernzugriff

Steuerung, Überwachung und Online-Updates über die robinia-Cloud mit europäischem Serverstandort

Typ	3HY-11.0-HV
Prüfzeichen	CE, UKCA IEC 62109-1&2, EN50549, G98, G98/NI, G100, CEI 0-21, VDE 0124, N4105

Garantie

12 Jahre

Datenblatt

Stromspeicher 10,2 kWh

bestehend aus

- einer **robinia HS1-11** Hochvolt-Steuerungseinheit und
- drei **robinia SP1-3.4** Stromspeichermodulen.



Abmessungen

635 mm Höhe
480 mm Breite
380 mm Tiefe

Gewicht

120 kg

Daten Stromspeicher und Steuerungseinheit

Anzahl Stromspeichermodule

3

nutzbare Energiemenge je Modul

3400 Wh

nutzbare Gesamtkapazität des Stromspeichers

10,2 kWh / 51 Ah

Spannung

230 V Gleichspannung

max. Strom

25 A

Speichertechnologie

LiFePO₄

Schutzklasse

IP65

Standardrate für Ladung / Entladung

0,5 C

Ladetemperatur

0 bis +50 °C

Entladetemperatur

- 10 bis + 50 °C

Lagertemperatur

- 30 bis + 55 °C

Standard

UN 38.3, IEC61000

Arbeitsspannungsbereich

200 bis 600 V

max. Ladespannung

262 V

max. Lade-/Entladestrom

25 A / 25 A

Steuereinheit Typ

BAT-KIT-HV

Modul Typ

BAT-3.4-HV

Kommunikationsprotokoll

CAN BUS, unterstützt Online-Updates

Garantie

12 Jahre
mit unbeschränkter Anzahl Zyklen